

お見積はこちらの用紙をFAXにてお送り下さい。 お問い合わせ日 年 月 日

[貴社名]	[ご担当者様名]
[TEL]	[FAX]
[工番] (注番など)	[工事名]
[住所]	[納入先住所・電話番号] (記入なき場合は同左)
[希望納期]	
[FEWOOD]の梱包内容 FEWOOD(金物)×4個, コンパクトブレース×2本, 接合ボルト×4set, 専用コーチ(1Pの場合33本・2Pの場合41本)※予備1本込	

◆1 1P用・2P用のどちらかをお選びください。

	申請内容
1 P 用	柱105角以上 筋かい軸径φ10.7 ねじの呼びM12 たすき掛け コーチスクリュー留め 柱スパン910mm
2 P 用	柱105角以上 筋かい軸径φ10.7 ねじの呼びM12 たすき掛け コーチスクリュー留め 柱スパン1820mm 横梁材間内寸法2450mm~2625mm

◆2 金物部、ブレース部の表面処理使用を品番から選択してください。

品番	ベーシックカラー			ナチュラルカラー		
	BS	BB	SS	樺(けやき)	杉(すぎ)	黒御影
金物部	ブラック	ブラック	シルバー	けやき	すぎ	黒御影
ブレース部	シルバー	ブラック	シルバー	けやき	すぎ	黒御影

※ “シルバー”色は、電気亜鉛めっき 3価クロメート になります。(★★環境対応製品★★)



◆3 ブレース径を選んでください ※M10はBS/SSのみ

ブレース NO.	ブレース 径	保証荷重 [kN] ※1	引張荷重 (最小) [kN] ※2	壁倍率 (1Pたすき掛け)	備考
1	M10	14.3	24.5	2	φ9以上の鉄筋に相当
2	M12	21	35.8	3.1	大臣認定品

※1 保証荷重は、コンパクトブレースの短期許容耐力です。

※2 引張荷重は、コンパクトブレースの破断耐力(最小)です。

◆4 間口寸法(内寸)を測定してください(W×Hを記入頂ければブレース寸法は弊社で計算致します。)



計算式(内寸の場合)

$$L = \sqrt{(H - 120)^2 + (W - 120)^2}$$

	1P or 2P	品番	ブレース径	間口寸法(内寸) W×H (単位はmm)	ブレース長 L (単位はmm)	数量 [2本で1set]
①				W H		set
②				W H		set
③				W H		set
④				W H		set
⑤				W H		set
⑥				W H		set
⑦				W H		set
⑧				W H		set